

Fiche produit Caractéristiques

MTN6730-0001

KNX - actionneur de chauffage KNX 6x24/230/0.16A





Principales	
Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de chauffage
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX
Rated output	0.050.16 A - 6 x for output switching on/off (heating)

Complémentaires

Total number of 18 mm modules	4
Montage du système d'installation	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	110230 V
Type de charge	Valve: 24 V AC Valve: 110230 V AC

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20

Emballage

Linbanago		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	316 g	
Hauteur de l'emballage 1	8 cm	
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm	
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Poids de l'emballage 2	3,57 kg	
Hauteur de l'emballage 2	30 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie	18 mois