

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MUR35052

## Mureva Styl - Arrêt d'urgence à clé - composable IP55 - IK08 - jaune



### Principales

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme de produits             | Mureva Styl            |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur d'urgence |
| Présentation du produit       | Insert                 |
| Couleur                       | Jaune (Pantone 109C)   |
| Quantité du lot               | Lot de 1               |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Montage de l'appareil                      | Saillie<br>Encastré   |
| Type d'interrupteur                        | Interrupteur à clé  |
| Type de verrouillage par serrure           | 455   |
| Courant assigné d'emploi                   | 3 A   |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 240 V AC  |
| Conditions d'utilisation                   | Intérieur/extérieur   |
| Matériau                                   | ABS (acrylonitrile butadiène styrène)   |
| Mode de fixation                           | Par vis   |
| Marquage                                   | Arrêt d'urgence   |
| Longueur                                   | 71 mm   |
| Hauteur                                    | 80 mm   |
| Largeur                                    | 71 mm   |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Environnement

|  |  |
|--|--|
| Labels qualité                         | EAC<br>CE  |
| Degré de protection (IP)               | IP55   |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK08   |
| Tenue à la flamme                      | Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...40 °C   |
| Température ambiante de stockage       | -25...55 °C  |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 156,000 g |
| Hauteur de l'emballage 1  | 87,000 mm |
| Largeur de l'emballage 1  | 85,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 93,000 mm |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                          |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                            |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|