

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Sortie de câble - composable - IP55 IK08 - connexion auto - blanc

MUR37933

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Gamme de produit              | Mureva Styl     |
| Type de produit ou équipement | Sortie de câble |
| Compatibilité de gamme        | Mureva Styl     |

### Complémentaires

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation du produit                         | Mécanisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montage de l'appareil                           | Composable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de modules                               | 1 module                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre de câbles                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Section de câble maximale                       | 2,5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entrée de câble                                 | Accès facile aux vannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Conditions d'utilisation                        | Intérieur/extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nuance de la couleur                            | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Longueur                                        | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hauteur                                         | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Largeur                                         | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résistance aux produits chimiques et détergents | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant à l'hexane |

### Environnement

|                        |      |
|------------------------|------|
| Labels qualité         | CE   |
| Degré de protection IP | IP55 |
| Tenue aux chocs IK     | IK08 |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1        | PCE      |
| Nombre d'unité par paquet | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1  | 5,900 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 8,300 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Longueur de l'emballage 1      | 8,500 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 63,000 g   |
| Type d'emballage 2             | S04        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 108        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 7,190 kg   |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 432        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 45,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 39,760 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale                                   |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 0.4 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0.3 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| Matières et Substances        |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

| Réemballer et réusiner           |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 5                                                    |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |