

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MZ140-24M

## Moteur thermique 24V signal 0..10V pour vanne VZ208-308-408







### Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Thermoélectrique
Destination du produit	Soupapes de zone
Commande	Linéaire
Type de commande	Commande manuelle avec clé allen 5/32
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Plage d'entrée analogique	2...10 V CC
Puissance consommée en W	2 W
Consommation moyenne au maintien en VA	2 VA CA
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Longueur de course	4 mm
Étalonnage automatique de la course	Faux
Force N	140 N
Force lbf	32 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Raccordement valve	Bague d'accouplement M30 x 1,5
Longueur de fil	1,5 m
Degré de protection IP	IP41 IP44
Température de l'air ambiant en fonctionnement	2...50 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-45...60 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	13,0 cm
Poids de l'emballage 1	200,0 g

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------