

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MZ300S-230F

Moteur 3points 230V avec accouplement pour vanne MZX-VZX-VEU-MEU-FEU

### Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MZ3
Destination du produit	Soupapes de zone
Commande	Linéaire
Type de commande	Commande manuelle avec clé allen 5/32
Tension d'alimentation nominale	230 V CA
Signal de retour	2...10 V CC
Puissance consommée en W	1,1 W
Puissance consommée en VA	16,2 VA
Signal de commande	3-position (on/off)
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Longueur de course	16 mm
Etalonnage automatique de la course	Faux
Force N	300 N
Force lbf	68 lbf
Longueur de fil	1,5 m
Fils et connexions	Bornier
Degré de protection IP	IP43
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...55 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-25...65 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	18,5 cm
Poids de l'emballage 1	300,0 g

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------