Fiche technique du produit

Spécifications



NetBotz - Moniteur Rack Netbotz 250 - Avec carte NMC3

NBRK0250A

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	NetBotz Rack Monitor 250 with embedded NMC3

Principales

Type de produit ou équipement	Rack industriel PC
Gamme de produit	Netbotz
Nombre d'unité de rack	1U
Protocole de port de communication	HTTPS HTTP SNMP SNMP v3 Modbus
Equipement fournis	Guide d'installation Supports de montage en rack Sonde de température/humidité Joint d'installation

Généralités

Capteurs universels supportés	0-5 V Contact porte Contact sec Fuites ponctuelles de fluide Humidité Température Fumée
Nombre de ports de capteur universel	6
Nombre de modules à capteurs pris en charge	6

Physique

Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,2 mm
Profondeur	5,9 cm
Poids Net	1,27 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Monté en rack
Position de montage	Verticale

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…45 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante pour le stockage	-15…65 °C
Altitude de stockage	0…15240 m

Communication et gestion

Type de réseau de communication	RJ45 10/100 Base-T

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,6 cm
Largeur de l'emballage 1	22,6 cm
Longueur de l'emballage 1	45,7 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,95 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**250 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**31 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**213 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**49**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Non**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

NBRK0250A





Fiche technique du produit

NBRK0250A

