

LCIE N° : NF012_4403

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier
92500 RUEIL-MALMAISON
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

Luen Yick (Boluo) Lighting & Electrical Mfg. Co., Ltd.
(N°27541)
Zhong Gang, Ye Wu Cun, Shi Wan Zhen, Boluo Xian
Huizhou City
Guangdong Province
CHINE

Produit :
Product:

Cordon prolongateur de prise de courant
Cord extension set
Cord extension set with USB power supply unit type A

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

Schneider Electric

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series : Unica System+
Références / References : INS44006X, INS44007X

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 18024431-786871 Version : 01
TR 181000423SHA-001 / CBTC Certificate n° SE-94349

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* NF012_2816 du/of 01/02/2021. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 23/09/2024

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Composants Components	Fabricant Manufacturer	Caractéristiques Characteristics	Norme Standard
Alimentation USB / USB Power Supply	Schneider Electric	Output: DC5V Max 3100mA	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
Fiche non démontable / Non-rewirable Plug HE-104 ou / or CE-502 avec / with Câble / Cable H05VV-F (3x1,5mm ²)	Harvest Electric Wire and Products Mfg. Co. Ltd. ou / or Chau's Electrical Co., Ltd	16A/250V~ 2P+T IP20	NF C 61-314:2017
Câble / Cable H05VV-F (3x1,5mm ²)	Harvest Electric Wire and Products Mfg. Co. Ltd. ou / or Chau's Electrical Co., Ltd	H05VV-F 3G 1,5mm ²	EN 50525-2-11 : 2011

Référence Reference	Couleur Colour	Caractéristiques Features
INS44006X	White	Cordon-prologateur avec socle unitaire, alimentation USB de type A et forme cylindrique. Cord extension set with single socket-outlet, USB power supply type A and cylindrical shape
INS44007X	Anthracite	

Feuille de norme / Standard Sheet	I
Courant nominal / Rated current (A) Puissance nominale / Rated load (W) Tension nominale / Rated voltage (V) Tensión réseau / Household voltage (V)	16 A MAX 3680 W 250 V~ 230 V~
Degré de protection / Degree of protection	IP20
Présence de contact de terre Provision for earthing	avec contact de terre with earthing contact
Procédé de raccordement du câble Method of connecting the cable	non démontable non-rewirable
Type de connexion Type of connections	soudée soldered
Type du câble Type of cable	H05VV-F
Section nominale Nominal cross-sectional areas (mm ²)	3G1,5mm ² (Max. 30 m)
Couleur Color	X : couleurs supplémentaires X : additional colors
Broches Pins	massive solid
socles / socket-outlets	
Socles Multiples / Multiple socket-outlets Nombre de socles / Number of socket-outlets	socle unitaire ou double avec alimentation USB single socket-outlet or double with USB power supply
Degré de protection contre les chocs électriques Degree of protection against electric shock	protection normale normal protection
Présence des obturateurs Existence of shutters	avec obturateurs with shutters
Mode de pose - utilisation Method of application - mounting	socles mobiles portable-type
fiches / plugs	
Classe du matériel Class of equipment	I