

LCIE N° : NF012_4750

Titulaire :
License Holder:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier
92500 RUEIL-MALMAISON
France

Site de fabrication :
Factory:

SCHNEIDER ELECTRIC ESPANA SA (N°1146AP)
Ctra de Pamplona a Logroño, s/n
31100 PUENTE LA REINA, NAVARRA
Espagne

Produit :
Product:

**Interrupteur pour installations électriques fixes
domestiques et analogues**
Switch for household and similar fixed electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Série / Series : Odace S9...
Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60669-1:2018

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 24AA3971-M1 / CB_ES2734-A1-M1

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / *License* NF012_4662 du/of 26/03/2025. Ajout de
référence(s) produit/addition of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 07/07/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Série / <i>Series name</i>	Odace S9...
Ouverture de contacts / <i>Contact opening</i>	ouverture normale / <i>normal gap</i>
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i>	encastré / <i>flush-type</i>
Méthode d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A / <i>design A</i>
Numéro de fonction / <i>Type reference</i>	I1163, I1543, I2170
Organe de manoeuvre / <i>Method of actuating</i>	à levier / <i>tumbler</i> à touche basculante / <i>rocker</i>
Courant nominal / <i>Rated current</i>	10 A or 10 AX (100 W SBL) 6 A or 6 AX (100 W SBL)
Tension nominale / <i>Rated voltage</i>	250 V~
Numéro de fonction / <i>Pattern number</i>	6, 4, 7
Type des bornes / <i>Type of terminals</i>	sans vis / <i>screwless</i>
Type de conducteurs / <i>Type of conductors</i>	pour conducteurs rigides et souples / <i>for rigid and flexible conductors</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i>	IP21

Interrupteur : Partie principale à assembler avec accessoires

Switch: Main part to be assembled with accessories.

Produit <i>Product</i>	Référence du type <i>Type reference</i>	Numéro de fonction <i>Pattern number</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Mode de commande <i>Method of actuating</i>	Caractéristiques <i>Features</i>
Partie principale <i>Main part</i>	I1163	6 m. or 6	10 A or 10 AX	B. / L.	Module étroit, avec sélecteur de mode de fonctionnement : <i>Narrow module, with operation mode selector:</i> 6 m. (10 A) or 6 (10 AX)
	I1543	4 m. or 4	6 A or 6 AX	L.	Module étroit, avec sélecteur de mode de fonctionnement : <i>Narrow module, with operation mode selector:</i> 4 m. (6 A) or 4 (6 AX)
	I2170	7	10 AX	B. / L.	Module large <i>Wide module</i>

m : Momentary contact switch

Accessoires pour le montage des interrupteurs Odace S9...

Accessories for mounting Odace S9... switches:

Accessoire Accessory	Référence du type Type reference	A monter avec To mount with	Commande Actuating	Caractéristiques Features
Cadre de support Supporting frame	GEX85751 02	I2170	---	Assemblé avec 1 partie principale de module large <i>Assembled with 1 wide module main part</i>
	PKR70708 02	I1163, I1543	---	Assemblé avec 1 partie principale de module étroit <i>Assembled with 1 narrow module main part</i>
	PKR70709 02	I1163 x2	---	Assemblé avec 2 parties principales du module étroit <i>Assembled with 2 narrow module main parts</i>
Bascule Rocker	BQT28717 02	I1163, I2170	B.	Touche basculante simple <i>Single rocker</i>
	BQT28718 02 (x2)	I1163 (x2)	B.	Touche basculante double <i>Double rocker</i>
	PKR50550 02	I1163	B.	Touche basculante simple éclairable sans viseur <i>Single lightable rocker without visor</i>
	PKR55013 02 (x2)	I1163 (x2)	B.	Touche basculante double éclairable sans viseur <i>Double lightable rocker without visor</i>
	BRU44264 02	I1163	B.	Touche basculante simple avec viseur <i>Single rocker with visor</i>
	BRU44262 02 (x2)	I1163 (x2)	B.	Touche basculante double avec viseur <i>Double rocker with visor</i>
	PKR64955 02	I1163, I2170	B.	Touche basculante simple avec porte-étiquette <i>Single rocker with label holder</i>
	S9-9221-	I1163, I2170	B.	Touche basculante simple grand, Odace <i>Single big rocker, Odace</i>
	S9-9222-	I1163 (x2)	B.	Touche basculante double grand, Odace <i>Double big rocker, Odace</i>
	S9-9223-	I1163, I2170	B.	Touche basculante simple grand, Odace Architect <i>Single big rocker, Odace Architect</i>
	S9-9224-	I1163 (x2)	B.	Touche basculante double grand, Odace Architect <i>Double big rocker, Odace Architect</i>
	BRU74045 02 + BRU71808 02 + BRU71809 02	I1163 (Operation mode: m.)	B.	Touche basculante à carte avec viseur <i>Key card rocker with visor</i>
	PKR54944 02 + PKR54943 02	I1163, I2170	L.	Levier simple <i>Single tumble</i>
	PKR54945 02 + PKR54943 02 (x2)	I1163 (x2)	L.	Levier double <i>Double tumbler</i>
	PKR48215 02 + PKR48228 02	I1543	L.	Levier simple pour numéro de fonction 4 <i>Single tumbler for pattern number 4</i>
Lampe indicatrice en option Optional Pilot light	S989291	I1163	---	LED verte avec connexion par fils 0,15 mA 250 V~ <i>Green LED with wires connection 0,15 mA 250 V~</i>
	S989292	I1163	---	LED blanc avec connexion par fils 1,5 mA 250 V~ <i>White LED with wires connection 1,5 mA 250 V~</i>

Accessoires pour le montage des références Odace S9...

Accessories for mounting Odace S9... references:

Accessoire Accessory	Référence Reference	Nombre d'éléments Number of elements	Code IP IP code	Caractéristiques Features
Plaque de recouvrement Cover-plate	S9—702—	1 poste / 1 gang	IP21	Odace
	S9—704—	2 postes / 2 gangs		
	S9—706—	3 postes / 3 gangs		
	S9—708—	4 postes / 4 gangs		
	S9—714—	2 postes / 2 gangs	IP21	Odace, vertical 57 mm
	S9—716—	3 postes / 3 gangs		
	S9—9702—	1 poste / 1 gang	IP21	Odace Origine
	S9—9704—	2 postes / 2 gangs		
	S9—9706—	3 postes / 3 gangs		
	S9—9708—	4 postes / 4 gangs		
	S9—800—	Lateral	IP21	Odace Architect
	S9—801—	Central		
	S9—802—	1 poste / 1 gang		
	S9—814—	2 postes / 2 gangs	IP21	Odace Architect, vertical 57 mm
	S9—816—	3 postes / 3 gangs		
Griffes en option Optional Claws	S989690—	---	---	Pour boîtes de 30/40 mm For 30/40 mm boxes
	S989691—	---		Pour boîtes de 50/60 mm For 50/60 mm boxes

1st – in S9... reference = Color
 2nd – in S9... reference = Color / Assembly
 Last – in S9... reference = Packaging