

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimasyS - grille de sortie métallique - CEM 460 - IP54

NSY17998

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimasyS
Produit	ClimasyS CA
Compatibilité de gamme	ClimasyS CV ventilateur CEM
Type de produit ou équipement	Grille de sortie
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Système de ventilation CEM ClimasyS
Mode de fixation	Par vis Clipsé
Composition de l'appareil	1 grille de sortie : façade 1 cadre métallique : couvrant l'élément plastique 1 grille métallique : attaché au châssis 1 joint : entre le périmètre de la grille et le coffret

Complémentaires

Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Couleur	Grille de sortie : gris (RAL 7035)
Dimensions de la découpe	291 x 291 mm
Hauteur	Externe : 325 mm
Largeur	Externe : 325 mm
Profondeur	Externe : 36 mm
Degré de protection IP	IP54

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	33,000 cm
Longueur de l'emballage 1	34,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,174 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	120
Hauteur de l'emballage 2	108,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 2	153,880 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	11 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	8
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui