

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SFN Accessoires - jeu de 2 panneaux latéraux inox 304L - 2000x400mm

NSY2SPX204

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Panneau latéral
Application	Universel
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Côtés de l'enveloppe
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	PanelSeT SFX
Composition de l'appareil	éléments de fixation 2 panneau latéral 1 joint d'étanchéité
Matière	Panneaux : acier inoxydable 304L Joint d'étanchéité : polyuréthane
Poids Net	31 kg
Finition de la surface	Brossé Scotch-Brite®
Mode de fixation	Par vis - de l'extérieur du boîtier emplacement
Hauteur	Nominal : 2000 mm
Largeur	Nominal : 400 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	43,500 cm
Longueur de l'emballage 1	203,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	23,000 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	80,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	203,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 2	398,000 kg
------------------------	------------

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	164 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	100 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	54 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui