

Fiche produit

Caractéristiques

NSYAPU19S8S

Actassi rail 1U 8 prises + interrupt 19P VDE



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Rail de distribution de puissance
Fonction de l'appareil	Polyvalent
Description standard de la prise	Avec terre standard Germanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Quantité du lot	Lot de 1
Couleur	Aluminium

Complémentaires

Composition de l'appareil	1 rail éléments de fixation
Position de la prise de terre	Prise orientée à 35°
Nombre de prises d'alimentation	8
Courant nominal (In)	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA
Type de commande	Vert LED commutateur
Support de montage	Amont 19" rack
Mode de fixation	Par crochets Fixation directe
Matériau	Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition de la surface	Anodisé
Raccordement électrique	3 m cordon d'alimentation HO5VV-F3G1.5
Nombre d'unité de rack	1U
Hauteur	44,45 mm
Largeur	482,60 Mm total: 440 mm Corps:
Profondeur	76 mm

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Labels qualité	VDE
Normes	IEC 60884 UNE 20315 DIN 49440 VDE 0620-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,112 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 cm
Longueur de l'emballage 1	52 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------