

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYAPU19S9

## Actassi rail 1U 9 prises 19P VDE



### Principales

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gamme                                      | Actassi                               |
| Type de produit ou équipement              | Rail de distribution de puissance     |
| Fonction de l'appareil                     | Polyvalent                            |
| Description standard de la prise           | Avec terre standard Germanique        |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de distribution de courant |
| Configuration des pôles de la prise        | 2P+T avec obturateurs                 |
| Quantité du lot                            | Lot de 1                              |
| Couleur                                    | Aluminium                             |

### Complémentaires

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Composition de l'appareil       | 1 rail<br>éléments de fixation          |
| Position de la prise de terre   | Prise orientée à 35°                    |
| Nombre de prises d'alimentation | 9                                       |
| Courant nominal (In)            | 16 A                                    |
| [Ue] tension assignée d'emploi  | 230 V CA                                |
| Support de montage              | Amont<br>19" rack                       |
| Mode de fixation                | Fixation directe<br>Par crochets        |
| Matériau                        | Polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre |
| Finition de la surface          | Anodisé                                 |
| Raccordement électrique         | 3 m cordon d'alimentation HO5VV-F3G1.5  |
| Nombre d'unité de rack          | 1U                                      |
| Hauteur                         | 44,45 mm                                |
| Largeur                         | 482,60 Mm total:<br>440 mm Corps:       |
| Profondeur                      | 76 mm                                   |

### Environnement

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Tenue au feu   | 850 °C                                            |
| Labels qualité | VDE                                               |
| Normes         | DIN 49440<br>UNE 20315<br>VDE 0620-1<br>IEC 60884 |

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,900 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 1,000 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 5,000 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,700 dm |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                               |
| Régulation REACH                    | <a href="#"> Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#"> Déclaration RoHS UE</a>      |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                 |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                               |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|