

# Fiche technique du produit

Spécifications

## ClimaSys - filtre inférieur - pour capot IP55 291x291mm



NSYCAF291L55

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Gamme                                      | ClimaSys                        |
| Nom du produit                             | ClimaSys CA                     |
| Type de produit ou équipement              | Filtre                          |
| Compatibilité de gamme                     | ClimaSys ClimaSys CV            |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de gestion thermique |

### Complémentaires

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Pour capot CME IP55, 291 x 291 mm |
| Quantité par lot                             | Lot de 5                          |
| Adapté pour                                  | 291 x 291 mm découpe              |
| Largeur                                      | Découpe : 280 mm                  |
| Hauteur                                      | Découpe : 280 mm                  |
| Epaisseur                                    | 8 mm                              |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 18,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,200 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 41,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 18,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 41,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 205,000 g |
| Type d'emballage 3             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 40        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 20,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 3 | 1,640 kg |
|------------------------|----------|

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 0.4 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0.2 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 8                                                    |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |