

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - Grille Smart sortie - découpe 291x291mm

NSYCAG291DG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Produit	ClimaSys CA
Compatibilité de gamme	ClimaSys ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Grille de sortie
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique
Type de face avant	Fumé
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Système de Ventilation ClimaSys
Mode de fixation	Par vis Clipsé
Composition de l'appareil	1 couvercle avant : arrière de la grille de sortie 1 support moteur : intégré dans le filtre 1 filtre standard synthétique G2 M1 1 capteur d'encrassement
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Couvercle avant : thermoplastique injecté (PC) Support moteur : thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Couvercle avant : noir fumé (RAL 9005) Support moteur : noir (RAL 9005)
Dimensions de la découpe	291 x 291 mm
Hauteur	Externe : 268 mm
Largeur	Externe : 148 mm
Profondeur	Externe : 18 mm
Degré de protection IP	IP54

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	32,500 cm
Longueur de l'emballage 1	34,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	810,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 2	40,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	5,150 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	180
Hauteur de l'emballage 3	135,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	177,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	Da4c85ec-a665-4c36-a1cf-a6b342fe3f9f
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	8
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui