Fiche technique du produit

Spécifications

ClimaSys - capot - IP55 - aluzinc - découpe 223x223mm

NSYCAP223LZF

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CA
Type de produit ou équipement	Couvercle de joint
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion thermique

Complémentaires

Emplacement de montage	Sur armoire
Mode de fixation	Par vis
Compatibilité de gamme	ClimaSys ClimaSys CV ventilateur CEM
Composition de l'appareil	1 capot 1 filtre
Matière	Acier peint
Couleur	Gris (RAL 7035)
Dimensions de la découpe	223 x 223 mm
Hauteur	Externe : 350 mm
Largeur	Externe : 305 mm
Profondeur	Externe : 80 mm

Environnement

Certification	CSA
Degré de protection IP	IP55

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	37,500 cm
Largeur de l'emballage 1	33,000 cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,220 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	134,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	243,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**31 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**18 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0.9 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**6 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**00b416c5-7a83-4214-beb5-d6f5760debc4**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**
Sans silicone	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**8**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Image of product / Alternate images

Alternative