

Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT Accessoires - joint mousse 15x26mm - 4m



NSYCEJ

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Joint en caoutchouc mousse
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de gestion de câble
Application de l'appareil	Universel
Compatibilité de gamme	PanelSeT SF SF enveloppe juxtaposable PanelSeT SM SM enveloppe compacte
Composition de l'appareil	4 bandes de joints
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Support de montage	Plaque presse-étoupe
Matière	Polyuréthane autoextinguible
Mode de fixation	Adhésif
Longueur	1 m
Hauteur	15 mm
Largeur	Nominal : 1000 mm Réal : 1010 mm
Profondeur	25 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	101,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	2,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	74,000 g
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	120
Hauteur de l'emballage 2	80,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	35,000 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.2 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui