

Fiche produit

Caractéristiques

NSYCEW2K5R

ClimaSys échangeur de toit air/eau 2500w
230v 50/60hz



Principales

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gamme | ClimaSys |
| Nom du produit | ClimaSys CE |
| Type de produit ou équipement | Échangeur air-eau |
| Mounting type | Sur dessus de l'enveloppe |
| Puissance de refroidissement | 2500 W |

Complémentaires

| | |
|------------------------------------|---|
| Pression | 5 bar pour l'eau |
| Chute de pression | 0,3 bar |
| Débit d'eau | Circuit interne: 500 l/h |
| Flow rate | Circuit externe: 750 m3/h |
| Type de commande | Thermostat |
| Plage de réglage de la température | 20...46 °C |
| Température de fonctionnement | À l'extérieur du boîtier: 1...70 °C À l'intérieur du boîtier: 20...60 °C |
| Fluide contrôlé | Eau |
| Type de raccordement hydraulique | G 1/2 (femelle) |
| Tension d'entrée | 230 V 50/60 Hz |
| Courant nominal (In) | 0,3 A |
| Puissance consommée en W | 65 W |
| Hauteur | 270 mm externe: |
| Largeur | 400 mm externe: |
| Profondeur | 542 mm externe: |
| Poids du produit | 19 kg |
| Noise level | 58 dB se conformer à EN/ISO 3746 |
| Type de protection | Protection thermique: T 2 A |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |

Environnement

| | |
|---------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne) IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe) |
| Certifications du produit | CE |
| Directives | 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/42/CE - machine 2006/95/CE - directive basse tension |
| Normes | EN 60335-2-40 EN 60335-1 EN 60204-1 EN/ISO 12100 |

Emballage

| | |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 19 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 27 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 54,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 40 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|