


Fiche produit

Caractéristiques

NSYCRS50W240V

ClimaSys CR - résistance ultrafine - 50W - 240V



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Type de produit ou équipement	Résistance chauffante ultrafine
Plage de puissance	50 W
Tension d'entrée	240 V CA 50/60 Hz
Raccordement électrique	Câble longueur: 2 m

Complémentaires

Position de montage	Verticale Horizontale
Température ambiante de fonctionnement	-60...70 °C
Plage de réglage de la température	-40...70 °C
Matière	Caoutchouc silicone
Hauteur	200 mm externe:
Largeur	320 mm externe:
Profondeur	1,6 mm externe:
Composition de l'appareil	6 bandes Velcro autocollantes 6 séparateurs plastique 4 écrous Telequick 4 écrous encliquetables Accessoires de fixation
Conditions d'utilisation	Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Une protection électrique est nécessaire Enveloppe étanche
Mode de fixation	Avec 4 vis
Support de montage	Platine de montage Telequick Rail DIN Velcro autocollant Platine standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,580 kg
Hauteur de l'emballage 1	45,000 mm
Largeur de l'emballage 1	320,000 mm
Longueur de l'emballage 1	350,000 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------