

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCUS2K5UL

ClimaSys groupe de refroidissement latéral  
SLIM 2500W 230V 50/60Hz UL



### Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	CU
Type de produit ou équipement	Bloc de réfrigération plat
Mounting type	Porte de l'enveloppe
Type d'installation	Intérieure
Destination du produit	Pour le coffret
Mode d'installation	Par vis
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz
Nombre de phases réseau	Monophasé
Puissance de refroidissement	8530 Btu/H 50/60 Hz L35-L35 6312 Btu/h 50/60 Hz L35-L50

### Complémentaires

Hauteur	1696 mm
Largeur	495 mm
Profondeur	235 mm
Courant nominal (In)	10,5 A
Courant à l'appel	35 A
Puissance consommée en W	1340 W à 50/60 Hz, L35-L35 1580 W à 50/60 Hz, L35-L50
Rapport de rendement énergétique	1,9
Type de commande	Contrôleur électronique
Plage de réglage de la température	20...50 °C
Température de fonctionnement	Maximum: 50 °C À l'intérieur du boîtier: 20...46 °C À l'extérieur du boîtier: 20...50 °C
Noise level	69 dB se conformer à EN/ISO 3746
Pression	28 bar
Flow rate	Circuit interne: 1450 m3/h à 50/60 Hz Circuit externe: 1450 m3/h à 50/60 Hz
Poids du produit	78 kg
Type de gaz de refroidissement	R134a (1,2 kg)
Type of filter	Filtre de circuit externe optionnel
Type de protection	Protection thermique: T 16 A Protection (magnétique) court-circuit:
Matériau	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)

### Environnement

Certifications du produit	UL
Degré de protection IP	IP34 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit interne) IP55 se conformer à CEI 60529 (sur le circuit externe)

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	65 kg
Hauteur de l'emballage 1	169,6 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	49,5 cm

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------