

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimasyS - ventilateur - 38m3/h - 115V - IP54 - avec grille et filtre G2

NSYCVF38M115PF

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimasyS
Nom du produit	ClimasyS CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Type de filtre	Standard
Débit nominal	Débit libre avec filtre standard: 38 m3/h at 50 Hz Débit libre avec filtre standard: 39 m3/h at 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	75...125 V
Tension d'entrée	115 V 50/60 Hz

Complémentaires

Puissance absorbée	3,3 W 50 Hz 3,5 W 60 Hz
[In] courant nominal	0,16 A 50 Hz 0,16 A 60 Hz
Niveau sonore <it>> at	40...41 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe : 137 mm
Largeur	Externe : 117 mm
Profondeur	Externe : 49 mm
Dimensions de la découpe	92 x 92 mm
Poids Net	0,22 kg
Matière	Grille de sortie : thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie : gris (RAL 7035)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Pression maximale	29 Pa débit de 0 m³/h
Mode de raccordement	Câble
Degré de protection IP	IP54
Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière 1 filtre : avant de moteur axial 1 grille de sortie : façade 1 modèle de découpe

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Conditions d'utilisation	La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité L'environnement ambiant doit être relativement propre Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement
--------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	14,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	300,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	34
Hauteur de l'emballage 2	60,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	27,500 cm
Poids de l'emballage 2	10,660 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	340
Hauteur de l'emballage 3	80,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	128,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	202 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	199 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	64
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.