

Fiche produit

Caractéristiques

NSYCVF38M48DPF

ClimaSys CV - ventilateur - 38m³/h - 48Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Type of filter	Standard
Flow rate	Débit libre avec filtre standard: 44 m ³ /h
[Us] tension d'alimentation	36...56 V
Tension d'entrée	48 V CC

Complémentaires

Absorbed power	3,6 W
[In] courant assigné d'emploi	0,07 A
Noise level < at	40...41 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	137 mm externe:
Largeur	117 mm externe:
Profondeur	49 mm externe:
Dimensions de la découpe	92 x 92 mm
Poids du produit	0,23 kg
Matière	Grille de sortie: thermoplastique injecté (ASA PC)
Couleur	Grille de sortie: gris (RAL 7035)
Température ambiante de fonctionnement	-10...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Pression maximale	29 Pa débit de 0 m ³ /h
Raccordement	Câble
Degré de protection IP	IP54
Composition de l'appareil	1 moteur axial 2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière 1 filtre: avant de moteur axial 1 grille de sortie: avant 1 modèle de découpe
Conditions d'utilisation	La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure L'Environnement ambiant doit être relativement propre Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	265 g
Hauteur de l'emballage 1	15 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------