

Fiche produit

Caractéristiques

NSYCVF550M115FB

ClimaSys HD - ventilateur centrifuge - 550m3/h
- 115Vca - sans grille et filtre



Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur centrifuge sans grille et sans filtre
Application	Renforcé pour l'extérieur
Compatibilité de gamme	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
Flow rate	Débit libre: 550 m3/h à 50 Hz 550 m3/h à 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	115 V CA +/- 10 %
Tension d'entrée	115 V CA 50/60 Hz
Certification	CE UL se conformer à UL 508 A CSA se conformer à CSA C22.2 Ecodesign directive 2009/125/EC

Complémentaires

Absorbed power	78...102 W
[In] courant assigné d'emploi	0,7...0,8 A 50 Hz
Noise level < at	60 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	223 mm externe:
Largeur	223 mm externe:
Profondeur	90 mm externe:
Poids du produit	1,7 kg
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Pression maximale	300 Pa débit de 0 m³/h
Raccordement	Jonction à ressorts
Degré de protection IP	IP55 grille: IP44
Composition de l'appareil	1 Ventilateur centrifuge 4 vis
Conditions d'utilisation	Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima L'Environnement ambiant doit être relativement propre Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2 kg
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	15 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------