

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - ventilateur centrifuge - 550m3/h - 230Vca - sans grille et filtre

NSYCVF550M230FB

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Ventilateur centrifuge sans grille et sans filtre
Application	Renforcé pour l'extérieur
Compatibilité de gamme	PanelSeT PHD PanelSeT S3HD PanelSeT SFHD
Débit nominal	Débit libre: 550 m3/h at 50 Hz 550 m3/h at 60 Hz
[Us] tension d'alimentation	230 V CA +/- 10 %
Tension d'entrée	230 V CA 50/60 Hz
Certification	CE UL se conformer à UL 508 A CSA se conformer à CSA C22.2 Ecodesign directive 2009/125/EC

Complémentaires

Puissance absorbée	72...88 W
[In] courant nominal	0,3...0,4 A 50 Hz
Niveau sonore L_{wA}	60 dB
Type de roulement	Bille
Hauteur	Externe : 223 mm
Largeur	Externe : 223 mm
Profondeur	Externe : 90 mm
Poids Net	1,7 kg
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...65 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Pression maximale	350 Pa débit de 0 m³/h
Mode de raccordement	Borne à ressort
Degré de protection IP	IP55 grille : IP44
Composition de l'appareil	1 ventilateur centrifuge 4 vis

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Conditions d'utilisation	Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement L'environnement ambiant doit être relativement propre
--------------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	16,000 cm
Largeur de l'emballage 1	26,500 cm
Longueur de l'emballage 1	29,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,444 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	109,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	134,500 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	3 576 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	16 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	3 551 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	64
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative



