

Fiche technique du produit

Spécifications



ClimaSys - ventilateur toit 575m3/h - 230V - avec grille toit et filtre G2

NSYCVF575M230MF

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CV
Type de produit ou équipement	Hotte supérieure avec ventilateur
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P Prisma Prisma PH Prisma Prisma iPM M Acti 9 enveloppe
Type de filtre	G2
Débit nominal	Avec découpe de grille de sortie de 291 x 291 mm: 350 m3/h Débit libre: 575 m3/h at 50 Hz
Tension d'entrée	230 V 50/60 Hz

Complémentaires

Puissance absorbée	85 W
Niveau sonore <it>> at	64 dB
Hauteur	Externe : 96 mm
Largeur	Externe : 340 mm
Profondeur	Externe : 340 mm
Dimensions de la découpe	228 x 228 mm
Matière	Hotte : acier
Couleur	Hotte : gris (RAL 7035)
Degré de protection IP	IP54
Composition de l'appareil	1 hotte : haut du coffret 1 ventilateur 1 éléments de fixation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm
Largeur de l'emballage 1	35,000 cm
Longueur de l'emballage 1	35,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,066 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	60

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 2	103,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	105,000 cm
Poids de l'emballage 2	377,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	5 178 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	39 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	12 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	5 116 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	9 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Directive POP	Aucun POP
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	64
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.