

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYCVF65M230PF

## ClimaSys CV - ventilateur 65m<sup>3</sup>/h - 230V - avec grille plastique et filtre



### Principales

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | ClimaSys                                                                                                                   |
| Nom du produit                | ClimaSys CV                                                                                                                |
| Type de produit ou équipement | Ventilateur                                                                                                                |
| Type of filter                | Standard                                                                                                                   |
| Flow rate                     | Débit libre sans filtre ni grille: 170 m <sup>3</sup> /h<br>Débit libre avec filtre standard: 65 m <sup>3</sup> /h à 50 Hz |
| Tension d'entrée              | 230 V 50/60 Hz                                                                                                             |





### Complémentaires

|                           |                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                   | 124 mm externe:                                                                                                                             |
| Largeur                   | 124 mm externe:                                                                                                                             |
| Profondeur                | 55 mm externe:                                                                                                                              |
| Dimensions de la découpe  | Ø 108 mm                                                                                                                                    |
| Matière                   | Grille de sortie: ABS (acrylonitrile butadiène styrène)<br>Filtre: mousse de polyuréthane                                                   |
| Couleur                   | Grille de sortie: noir<br>Filtre: noir                                                                                                      |
| Degré de protection IP    | IP20                                                                                                                                        |
| Composition de l'appareil | 1 moteur axial<br>2 grille de protection: sur les surfaces avant et arrière<br>1 filtre: avant de moteur axial<br>1 grille de sortie: avant |

### Emballage

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,760 kg   |
| Hauteur de l'emballage 1  | 65,000 mm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 150,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 165,000 mm |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    |  Déclaration REACH              |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conforme  Déclaration RoHS UE   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui                            |
| Régulation RoHS Chine               |  Déclaration RoHS Pour La Chine |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|