

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ClimasyS - ventilateur 85m3/h - 24Vcc - IP54 - avec grille et filtre G2

NSYCVF85M24DPF

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Gamme                         | ClimasyS                                  |
| Nom du produit                | ClimasyS CV                               |
| Type de produit ou équipement | Ventilateur                               |
| Type de filtre                | Standard                                  |
| Débit nominal                 | Débit libre avec filtre standard: 80 m3/h |
| [Us] tension d'alimentation   | 10...27,6 V                               |
| Tension d'entrée              | 24 V CC                                   |
| Certification                 | CSA                                       |

### Complémentaires

|                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance absorbée                             | 7,6 W                                                                                                                                                                                             |
| [In] courant nominal                           | 0,3 A                                                                                                                                                                                             |
| Niveau sonore <math>\text{dB}</math>           | 46...49 dB                                                                                                                                                                                        |
| Type de roulement                              | Bille                                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                                        | Externe : 170 mm                                                                                                                                                                                  |
| Largeur                                        | Externe : 150 mm                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur                                     | Externe : 62 mm                                                                                                                                                                                   |
| Dimensions de la découpe                       | 125 x 125 mm                                                                                                                                                                                      |
| Poids Net                                      | 0,48 kg                                                                                                                                                                                           |
| Matière                                        | Grille de sortie : thermoplastique injecté (ASA PC)                                                                                                                                               |
| Couleur                                        | Grille de sortie : gris (RAL 7035)                                                                                                                                                                |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -10...70 °C                                                                                                                                                                                       |
| Température ambiante pour le stockage          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                       |
| Pression maximale                              | 50 Pa débit de 0 m³/h                                                                                                                                                                             |
| Mode de raccordement                           | Câble                                                                                                                                                                                             |
| Degré de protection IP                         | IP54                                                                                                                                                                                              |
| Composition de l'appareil                      | 1 moteur axial<br>2 grille de protection : sur les surfaces avant et arrière<br>1 filtre : avant de moteur axial<br>1 grille de sortie : façade<br>1 modèle de découpe<br>1 cordon d'alimentation |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions d'utilisation | Le remplacement trop fréquent du filtre doit être évité<br>La température extérieure doit être de 5 °C inf. à la température intérieure<br>L'environnement ambiant doit être relativement propre<br>Le filtre doit être nettoyé et remplacé régulièrement<br>Les débits dépendent du point de fonctionnement, voir le logiciel ProClima |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 8,000 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 15,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 17,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 540,000 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 20         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 28,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 12,000 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 160        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 67,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 111,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 487 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 4 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 1 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 482 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0.8 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                      | Oui                                                           |
| Sans silicone                 | Oui                                                           |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 64                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité            | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |