

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SDB - boîte acier - couvercle bas - sans prédécoupage - 105x105x49mm

NSYDBN1010

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	PanelSeT SDB
Application de l'appareil	Universel
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Type de coffret	Coffret vide
Type de face avant	Couvercle bas plein
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Complémentaires

Hauteur nominale de l'enveloppe	105 mm
Largeur nominale de l'enveloppe	105 mm
Profondeur nominale de l'enveloppe	49 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 1 vis de capot
Fixation de l'enveloppe	Vis
Matière	Acier
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Poids Net	0,273 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,500 cm
Largeur de l'emballage 1	10,500 cm
Longueur de l'emballage 1	10,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	256,000 g
Type d'emballage 2	CAR

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	13,500 cm
Largeur de l'emballage 2	23,500 cm
Longueur de l'emballage 2	28,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,588 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	960
Hauteur de l'emballage 3	93,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	263,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.6 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	96
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Image of product in real life situation

