

Fiche produit

Caractéristiques

NSYDLA24G

Thalassa PLM - PLM43

DLAchassis.distribution.modulaire 24 modules

Ral 7035



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Application	Application de distribution modulaire Polyvalent
Type de produit ou équipement	Châssis
Nom de l'appareil	DLA
For enclosure nominal dimensions	-
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Composition de l'appareil	1 structure de châssis 2 couvercle de finition 1 bornier neutre/terre 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² 2 faces avant avec rail DIN 35 mm
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Face avant: isolant auto-extinguible Structure de châssis et rails: acier
Couleur	Face avant: gris (RAL 7035)
Mode de fixation	Par l'élément de fixation - à l'avant avec supports emplacement
Réglage	En hauteur de 40 à 85 mm pour Rail DIN
Nombre de rangées horizontales	2
Nombre total de modules de 18 mm	24
Type de plastron	Plaques pleines et découpées
Nombre de trous	2 trous
Hauteur	380 mm
Largeur	260 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,725 kg
Hauteur de l'emballage 1	14,6 cm
Largeur de l'emballage 1	27,5 cm
Longueur de l'emballage 1	38,5 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------