

Fiche produit Caractéristiques

NSYDPLA55HG

Thalassa PLA - Porte de PLA 500x500 manette Ral 7035





Principales

Gamme	Thalassa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Porte
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Façade
Compatibilité de gamme	Thalassa (Thalassa PLA)
Composition de l'appareil	1 porte Système de verrouillage
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Porte :polyester renforcé de fibres de verre	
Porte : gris (RAL 7035)	
Serrure double barre 5 mm	
1	
Pleine	
Réversible (120 °) Réversible (180 °)	
30 kg/m²	
500 mm	
500 mm	
	Porte : gris (RAL 7035) Serrure double barre 5 mm 1 Pleine Réversible (120 °) Réversible (180 °) 30 kg/m² 500 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	79,0 cm	
Largeur de l'emballage 1	6,0 cm	
Longueur de l'emballage 1	55,0 cm	
Poids de l'emballage 1	3,3 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document le peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu régitate. L'application de l'application que réaliser la propre responsabilité, l'analyse de n'apprent et lester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois