Fiche produit Caractéristiques

NSYDS3HD86

Spacial - porte de coffret S3HD - 800X600

| Principales | |
|--|--|
| Gamme | Spacial |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'enveloppe |
| Type de produit ou équipement | Porte |
| Application | Robuste |
| Dimensions nominales de l'armoire | - H: 800 mm W: 600 mm |
| Emplacement de montage | Façade |
| Compatibilité de gamme | Spacial (Spacial S3HD) enveloppe compact |
| Composition de l'appareil | 1 porte 2 charnières 1 serrure avec insert à double barre 3 mm |

Lot de 1

Complémentaires

| Matière | Porte :acier avec traitement anticorrosion |
|------------------------|--|
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Finition de la surface | Poudre de polyester |
| Type de verrou | Serrure double barre 3 mm |
| Nombre de verrous | 1 |
| Type de porte | Pleine |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) |
| Charge maximum | 200 kg |
| Hauteur | 800 mm nominal: |
| Largeur | 600 mm nominal: |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Poids du produit | 5,94 kg |

Quantité du lot

Environnement

| Tenue aux chocs IK | IK10 se conformer à CEI 62262 |
|---------------------------------|--|
| Caractéristique d'environnement | Résistance à la corrosion C4H se conformer à ISO 12944 : 1999 Résistant aux UV se conformer à CEI 62208 |

Emballage

| PCE | |
|---------|---|
| 1 | |
| 5,0 cm | |
| 61,0 cm | |
| 81,0 cm | |
| 5,94 kg | |
| P12 | |
| 15 | |
| 93,0 cm | |
| 80,0 cm | |
| | 1 5,0 cm 61,0 cm 81,0 cm 5,94 kg P12 15 93,0 cm |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications utilisateurs pécifiques et n'est pas dessitiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document ne peut être l'application de l'application ou utilisation spécifique.
Le preparient à chaque utilisation de failser, sous soprier apporte responsabilité, l'analyse de les risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| Longueur de l'emballage 2 | 120,0 cm | |
|---------------------------|-----------|--|
| Poids de l'emballage 2 | 134,21 kg | |

Garantie contractuelle

| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|