

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi KDBox 12U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 618mm L 600mm P 600mm

NSYKDB12U6F

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi KDB
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Application de l'appareil	Câblage
Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseau Pour monter des équipements 19"
Type de coffret	Boîtier démontable
Equipement de support	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Fréquence	Porte vitrée
Type de porte	Façade vitrée porte - avec serrure à clé (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité pour l'exploitation	Arrière Avant
Pièces amovibles	Avant porte retirable sans outil
Couleur	Gris pierre (RAL 7035)

Complémentaires

Composition de l'appareil	3 x entrées de câble 1 x porte vitrée avant 2 x panneaux côté 2 x montants 19" avant 1 x structure démontable
Charge nominale	50 kg statique 3 kg par unité
Face arrière	Découpe
Profil	Panneau
Nombre de découpes	1 découpecôté Entrée démontable 19" câble: haut et bas Entrée démontable 19" plaque de ventilateur: haut et bas
Mode d'installation	Mural
Matière	Tôle d'acier : structure Tôle d'acier : porte Verre securit : porte Tôle d'acier : montant 19"
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	600 mm
Hauteur	618,45 mm
Profondeur	600 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids Net	22,24 kg
Nombre d'unité de rack	12U
Région cible	Europe

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3-100 EIA-310E

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	22,500 cm
Largeur de l'emballage 1	62,000 cm
Longueur de l'emballage 1	63,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	23,000 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	202,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	368,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	3a3a67b4-5b52-411c-af97-dd6c5fe18dd9
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
Sans silicone	Oui

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui