

Fiche produit

Caractéristiques

NSYKDB6U4F

Actassi KDBox 6U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 352mm L 600mm P 400mm



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Actassi |
| Nom du produit | Actassi KDB |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe 19" |
| Fonction de l'appareil | Câblage |
| Applications | Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau |
| Type d'extensibilité | Boîtier démontable |
| Support equipment | 2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm) |
| Front face | Porte vitrée |
| Type de porte | Avant vitré porte - avec serrure à clé (clé: 333) - réversible ouverture à 180 ° |
| Accessibilité | Avant Arrière |
| Pièces amovibles | Façade porte retirable sans outil |
| Colour | Gris clair (RAL 7035) |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|--|
| Composition de l'appareil | 3 entrées de câbles 1 porte vitrée façade 2 panneaux côté 2 montants 19" façade 1 structure démontable |
| Load rating | 50 Kg statique 3 kg par unité |
| Back face | Entrée défonçable |
| Side face | Panneau |
| Nombre de découpes | 1 troucôté Entrée démontable 19" câble: haut et bas Entrée démontable 19" plaque de ventilateur: haut et bas |
| Installation mode | Mural |
| Matériau | Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre securit: porte Tôle d'acier: montant 19" |
| Finition de la surface | Poudre époxy-polyester |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 351,75 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Poids du produit | 13,26 kg |
| Nombre de racks | 6U |
| Région cible | Europe |

Environnement

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Normes | EIA-310E CEI 60297-3-100 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 13,26 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 22 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 44,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 62 cm |
| Type d'emballage 2 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 21 |
| Poids de l'emballage 2 | 280 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 202 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 120 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|