

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - Eclairage baladeuse LED - interrupteur/câble - 120/230Vac

NSYLAMPORLTD

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Éclairage et réglette de prises
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage
Type de produit ou équipement	Lampe
Application de l'appareil	Universel
Composition de l'appareil	1 lampe 1 câble 1 base fixe
Facteur de puissance	0,9

Complémentaires

Type de prise (standard)	Sans prise
Puissance nominale de la lampe	10 W
[Ue] tension assignée d'emploi	120 V CA 50/60 Hz
Culot de lampe	E27
Type de lampe	DEL
Type de commande	Interrupteur encastré
Flux lumineux	1100 lm
Température de couleur	4000 K
Durée de vie en heures	25000 H
Raccordement électrique	Câble 3 m fourni
Mode de fixation	Vis Adhésif
Compatibilité de gamme	PanelSeT PanelSeT
Matière	PC (UL94 V-0)
Hauteur	403,5 mm
Largeur	91,5 mm
Profondeur	66 mm
Couleur	Noir (RAL 9005)

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Classe d'isolation électrique	Classe II

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	CEI 60598 UL 94
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-16...65 °C
Température ambiante pour le stockage	-10...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,500 cm
Largeur de l'emballage 1	11,000 cm
Longueur de l'emballage 1	37,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	882,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	24,000 cm
Largeur de l'emballage 2	43,000 cm
Longueur de l'emballage 2	39,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,452 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	178,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	353,272 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	61 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	51 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	36
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.