

Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - Lampe à LED T5 éco - ac interrupteur - 575mm - 120/230Vac



NSYLAMT5LD2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Éclairage et réglette de prises
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage
Type de produit ou équipement	Lampe
Application de l'appareil	Universel
Composition de l'appareil	1 lampe 1 éléments de fixation 2 câble
Facteur de puissance	0,9

Complémentaires

Type de prise (standard)	Sans prise
Puissance nominale de la lampe	10 W
[Ue] tension assignée d'emploi	120/230 V CA 50/60 Hz
Culot de lampe	DEL intégrée
Type de lampe	DEL
Type de commande	Interrupteur encastré
Flux lumineux	1100 lm
Température de couleur	4000 K
Durée de vie en heures	25000 H
Raccordement électrique	Câble connecteur rapide 3 m fourni Câble connecteur rapide 1 m fourni
Support de montage	Traverses Pièces métalliques
Mode de fixation	Vis Fixation d'aimant
Compatibilité de gamme	Spacial PanelSeT
Longueur	560 mm
Hauteur	30,5 mm
Couleur	Aluminium

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Classe d'isolation électrique	Classe I

Normes	CEI 60598
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-16...65 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	60,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	710,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	32,000 cm
Largeur de l'emballage 2	62,000 cm
Longueur de l'emballage 2	27,000 cm
Poids de l'emballage 2	14,200 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	500
Hauteur de l'emballage 3	204,000 cm
Largeur de l'emballage 3	100,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	372,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	59
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Fiche technique du produit

NSYLAMT5LD2

Image of product / Alternate images

Alternative

