

Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - rail DIN symétrique - 600mm



NSYMFSC60

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Application	Universel
Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Support rail din
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de rail	Rail DIN symétrique fixe
Dimensions nominales de l'enveloppe	- L : 600 mm
Support de montage	Montants du jeu de couplage du châssis
Compatibilité de gamme	PanelSeT
Composition de l'appareil	éléments de fixation 1 rail DIN 2 support fixe
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Acier
Finition de la surface	Zinc galvanisé
Mode de fixation	Par vis
Hauteur	Réel : 50 mm
Profondeur	Réel : 490 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	49,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	428,000 g
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	250
Hauteur de l'emballage 2	65,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	122,000 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

🧴 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui