

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - châssis plein - acier
galva. - pour boîte
H=200xL=500mm

NSYMM25SB

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application de l'appareil	Universel
Dimensions nominales de l'enveloppe	-
Emplacement de montage	Partie inférieure de l'enveloppe
Description de la plaque de montage	Opaque
Compatibilité de gamme	PanelSeT SBM SBM
Composition de l'appareil	1 platine de montage
Matière	Métal galvanisé
Finition de la surface	Métallique

Complémentaires

Mode de fixation	Par 2 vis - type de vis autotaraudeuses Ø5 mm - partie inférieure du coffret emplacement
Charge permanente admissible	5 kg arrière de l'enveloppe
Hauteur	Nominal : 175 mm
Largeur	Nominal : 485 mm Entraxes de fixation : 464 mm
Surface et surface utile	Nominal : 100000 mm²
Epaisseur	2 mm
Poids Net	1,287 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	49,000 cm
Largeur de l'emballage 1	18,000 cm
Longueur de l'emballage 1	0,300 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,302 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	300

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 2	45,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	404,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	13 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	3 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	4 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui