


# Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - châssis plein - acier  
galva. - pour coffret  
H=800xL=800mm

NSYMM88

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                              |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de montage                                 |
| Type de produit ou équipement              | Platine de montage                                    |
| Application de l'appareil                  | Universel                                             |
| Dimensions nominales de l'enveloppe        | - H : 800 mm L : 800 mm                               |
| Emplacement de montage                     | Fixation directe sur plots arrières<br>Barreau cranté |
| Description de la plaque de montage        | Opaque                                                |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLM PLM      |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                                              |
| Matière                                    | Métal galvanisé                                       |

## Complémentaires

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Mode de fixation             | Vissé sur les plots arrières - type de vis M8<br>Par l'élément de fixation |
| Charge permanente admissible | 150 kg                                                                     |
| Hauteur                      | 750 mm                                                                     |
| Largeur                      | 750 mm                                                                     |
| Epaisseur                    | 2,5 mm                                                                     |
| Poids Net                    | 11,05 kg                                                                   |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 0,300 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 75,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 75,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 11,086 kg |
| Type d'emballage 2             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 33,500 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Largeur de l'emballage 2  | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2 | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2    | 344,200 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 114 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 60 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 22 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0.4 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 32 kg CO2 eq.                                     |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                      | Oui                                                                 |
| Sans silicone                 | Oui                                                                 |

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 98                                                   |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |