

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - châssis plein - acier galvanisé - pour armoire 1200x1000mm

NSYMP1210

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Application de l'appareil	Universel
Dimensions nominales de l'enveloppe	- H : 1200 mm L : 1000 mm
Description de la plaque de montage	Opaque
Compatibilité de gamme	PanelSeT SF SF PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX
Composition de l'appareil	1 platine de montage 2 pieds coulissants
Quantité par lot	Lot de 1
Matière	Métal galvanisé

Complémentaires

Mode de fixation	Par supports de fixation
Charge maximum	300 kg/m²
Charge permanente admissible	500 kg position intermédiaire 600 kg arrière de l'enveloppe
Hauteur	Entraxes de fixation : 1050 mm Nominal : 1200 mm Réal : 1097 mm
Largeur	Entraxes de fixation : 850 mm Nominal : 1000 mm Réal : 896 mm
Profondeur	27 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	110,500 cm
Largeur de l'emballage 1	90,500 cm
Longueur de l'emballage 1	3,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	23,000 kg
Type d'emballage 2	PAL

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	83,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	121,000 cm
Poids de l'emballage 2	490,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	236 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	124 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	46 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	66 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

🧴 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	98
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui