

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Actassi Coffret mural OPB 21U L600 P600 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035

NSYOPB21U6F

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                             | Actassi                                                                                                                                                       |
| Nom du produit                    | Actassi OPB                                                                                                                                                   |
| Type de produit ou équipement     | Enveloppe 19"                                                                                                                                                 |
| Application de l'appareil         | Câblage                                                                                                                                                       |
| Applications                      | Pour monter des équipements 19"<br>Pour protéger l'équipement de connectivité réseau                                                                          |
| Type de coffret                   | Coffret ouvert                                                                                                                                                |
| Equipement de support             | 2 montant 19" fixe en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)                                                                               |
| Fréquence                         | Porte vitrée                                                                                                                                                  |
| Type de porte                     | Façade vitrée porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible<br>ouverture à 180 °                                                       |
| Accessibilité pour l'exploitation | Avant<br>Arrière<br>Côté                                                                                                                                      |
| Pièces amovibles                  | Avant porte retirable sans outil<br>Haut plaque d'obturation<br>Bas plaque d'obturation<br>Arrière plaque d'obturation<br>Côté panneaux retirables sans outil |
| Couleur                           | Gris pierre (RAL 7035)                                                                                                                                        |

### Complémentaires

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition de l'appareil | 3 x entrées de câble<br>1 x porte vitrée avant<br>2 x panneaux côté<br>2 x montants 19" avant<br>1 x structure ouverte |
| Charge nominale           | 50 kg statique<br>3 kg par unité                                                                                       |
| Face arrière              | Découpe                                                                                                                |
| Profil                    | Panneau                                                                                                                |
| Nombre de découpes        | 1 découpecôté<br>1 découpebas<br>1 découpehaut                                                                         |
| Mode d'installation       | Mural                                                                                                                  |
| Matière                   | Tôle d'acier : structure<br>Tôle d'acier : porte<br>Verre sécurit : porte<br>Acier galvanisé : montant                 |
| Finition de la surface    | Poudre époxy-polyester                                                                                                 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Largeur                | 600 mm  |
| Hauteur                | 1050 mm |
| Profondeur             | 600 mm  |
| Poids Net              | 39 kg   |
| Nombre d'unité de rack | 21U     |
| Région cible           | Europe  |

## Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Tenue aux chocs IK     | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Normes                 | CEI 60297-3-100<br>EIA-310D   |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nombre d'unité par paquet      | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 65,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 61,500 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 36,500 kg  |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2          |
| Hauteur de l'emballage 2       | 124,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 95,000 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 218 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 155 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 11 kg CO2 eq.                                     |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 3 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 49 kg CO2 eq.                                     |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Non                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Non                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | D6cacef2-da5d-4d98-b2c4-33237329a0b3                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 84                                                   |
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                  |