

Fiche produit

Caractéristiques

NSYOPB6U5F

Actassi Coffret mural OPB 6U L600 P400
châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035



Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi OPB
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Fonction de l'appareil	Câblage
Applications	Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type d'extensibilité	Coffret ouvert
Support equipment	2 montant 19" fixe en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Front face	Porte vitrée
Type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Côté Avant Arrière
Pièces amovibles	Façade porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation Bottom plaque d'obturation Arrière plaque d'obturation Côté panneaux retirables sans outil
Colour	Gris clair (RAL 7035)

Complémentaires

Composition de l'appareil	3 entrées de câbles 1 porte vitrée façade 2 panneaux côté 2 montants 19" façade 1 structure ouverte
Load rating	50 Kg statique 3 kg par unité
Back face	Entrée défonçable
Side face	Panneau
Nombre de découpes	1 troucôté 1 troubottom 1 trouhaut
Installation mode	Mural
Matériau	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Acier galvanisé: montant
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	600 mm
Hauteur	380 mm
Profondeur	500 mm
Poids du produit	19,28 kg
Nombre de racks	6U
Région cible	Europe

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3-100 EIA-310D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	19,28 kg
Hauteur de l'emballage 1	45 cm
Largeur de l'emballage 1	55 cm
Longueur de l'emballage 1	61 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	164,8 kg
Hauteur de l'emballage 2	190 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------