


Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi Coffret mural OPB 9U L600 P600 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035

NSYOPB9U6F

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi OPB
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Application de l'appareil	Câblage
Applications	Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type de coffret	Coffret ouvert
Équipement de support	2 montant 19" fixe en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Fréquence	Porte vitrée
Type de porte	Façade vitrée porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité pour l'exploitation	Côté Arrière Avant
Pièces amovibles	Avant porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation Bas plaque d'obturation Arrière plaque d'obturation Côté panneaux retirables sans outil
Couleur	Gris pierre (RAL 7035)

Complémentaires

Composition de l'appareil	3 x entrées de câble 1 x porte vitrée avant 2 x panneaux côté 2 x montants 19" avant 1 x structure ouverte
Charge nominale	50 kg statique 3 kg par unité
Face arrière	Découpe
Profil	Panneau
Nombre de découpes	1 découpecôté 1 découpebas 1 découpehaut
Mode d'installation	Mural
Matière	Tôle d'acier : structure Tôle d'acier : porte Verre sécurit : porte Acier galvanisé : montant
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur	600 mm
Hauteur	515 mm
Profondeur	600 mm
Poids Net	23,84 kg
Nombre d'unité de rack	9U
Région cible	Europe

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60297-3-100 EIA-310D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	56,000 cm
Largeur de l'emballage 1	61,500 cm
Longueur de l'emballage 1	64,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	24,600 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	182,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	156,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	147 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	104 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	33 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	67feaae3-1a02-4290-bfbd-a29ec2a78217
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	84
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui