

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT SFN Accessoires - 4 pattes de fixation murale - inox - 316L

NSYPFC2X

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | PanelSeT                                                     |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de fixation                                       |
| Type de produit ou équipement              | Support de fixation murale                                   |
| Application de l'appareil                  | Universel                                                    |
| Dimensions nominales de l'enveloppe        | -                                                            |
| Emplacement de montage                     | Partie arrière de l'enveloppe                                |
| Type d'accessoire d'installation           | Position horizontale ou verticale                            |
| Compatibilité de gamme                     | PanelSeT CRN<br>PanelSeT S3X                                 |
| Composition de l'appareil                  | vis de fixation<br>4 cosse<br>4 joint d'étanchéité pré monté |
| Quantité par lot                           | Lot de 1                                                     |

### Complémentaires

|                              |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Matière                      | Acier inoxydable 316L                                                         |
| Mode de fixation             | Vissé - type de vis M8<br>Vissé - type de vis M6                              |
| Charge permanente admissible | 250 kg<br>249,9 kg                                                            |
| Hauteur                      | Réel : 74 mm                                                                  |
| Largeur                      | Réel : 42 mm                                                                  |
| Profondeur                   | Séparation de coffret mural : 12 mm<br>Séparation de coffret mural : 11,94 mm |
| Poids Net                    | 0,292 kg                                                                      |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 290,000 g |
| Type d'emballage 2             | CAR       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40        |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hauteur de l'emballage 2       | 23,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 35,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 43,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 12,200 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 400        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 64,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 127,000 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Use Better



#### Matières et Substances

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Numéro SCIP                   | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                      | Oui                                                                 |
| Sans silicone                 | Oui                                                                 |

### Use Again



#### Réemballer et réusiner

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise               | Oui                                                  |