Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - Armoire PLA Outdoor HD porte pleine IP55 - H1093xL500xP420mm

NSYPHDZT1274P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Produit	PHD
Application	Renforcé pour l'extérieur
Certification	UL se conformer à UL 508 A 2007 Bureau Veritas se conformer à CEI 61969-3 2011 Bureau Veritas se conformer à CEI 61439-5 2010 DEKRA se conformer à CEI 62208 2011
Type de boîtier	Universel
Catégorie	Enveloppe juxtaposable
Version	PHDZT
Hauteur de l'armoire avec auvent	1343 mm
Hauteur du auvent	38 mm
Largeur de l'armoire	750 mm
Profondeur de l'armoire	420 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Composition de l'appareil	1 corps dans polyester renforcé avec double couche de fibres de verre 1 appareil de retenue de porte dans acier avec traitement anticorrosion 1 pochette document dans plastique A4 format 1 plaque presse-étoupe dans aluminium 1 auvent dans polyester renforcé de fibres de verre 1 portes dans polyester renforcé avec double couche de fibres de verre

Complémentaires

Type de corps	Corps assemblé étanche
Type de porte	Opaque
Nombre de portes	1 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche (120 °)
Type de verrou	2 points de fermeture, poignée cadenassable avec serrure 1242E
Accessibilité pour l'exploitation	Bas Avant
Charge de levage max	500 kg
Pièces amovibles	Porte par charnières Auvent par l'élément de fixation Plaque presse-étoupe par l'élément de fixation
Matière	Polyester renforcé avec double couche de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Normes	CEI 61969-3 CEI 62208 CEI 61439-5 UL 508 A
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 61439-1 2011

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)
Tenue mécanique	Protection contre le vandalisme conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-45…80 °C se conformer à CEI 61969-3 classe 1
Température ambiante pour le stockage	-25…40 °C
Résistance à la corrosion	90…100 % se conformer à ISO 12944 C4H
Résistance environnementale	Radiation solaire : classe 1 jusqu'à 1120W/m² se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à air ambiant : classe 1 jusqu'à 180 km/h se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Test de dégradation aux ultraviolets : classe 1 se conformer à ISO 4892-2 : 2013 Formation de glace et de givre : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 Résistance à la faune et la flore : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011 : classe 1 se conformer à CEI 61969-3 : 2011
Options de gestion thermique	Ventilateur : 1500 W pour un niveau de bruit maximum de 60 dB Avec refroidissement externe 4000 W Naturel : 860 W à -25 °C Naturel : 376 W à 20 °C Naturel : 161 W à 40 °C Selon l'architecture de refroidissement 1500 W

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	137,000 cm
Largeur de l'emballage 1	78,000 cm
Longueur de l'emballage 1	45,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	43,700 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	148,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	99,400 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**340 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**159 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**87 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**15 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**80 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**6**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**