Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - Armoire polyester 1000x1250x320 - IP65 - vitrée Ral 7035

NSYPLA10123TG

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT PLA
Type de boîtier	Universel
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Version	PLA
Hauteur nominale	1000 mm
Largeur nominale	1250 mm
Profondeur nominale	320 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Composition de l'appareil	1 partie supérieure 1 partie inférieure 2 cloisons latérales 2 porte 2 panneau arrière

Complémentaires

Type de corps	Partie supérieure fermée et partie inférieure fermée assemblées
Type de porte	Transparent façade
Nombre de portes	2 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Droite et gauche (120 °)
Type de verrou	4 points de fermeture, double barre 5mm
Accessibilité pour l'exploitation	Avant Arrière
Pièces amovibles	Porte par charnières Panneau arrière par l'élément de fixation
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208 UL 508 A
Degré de protection NEMA	NEMA 2 NEMA 1 NEMA 13 NEMA 12
Certifications du produit	UL/cUL listed DNV Maritime Veritas
Classe d'isolation électrique	Classe II

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environnement

Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 (totalement fermées)
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 (porte vitrée)
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante pour le stockage	-35…90 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	100,500 cm
Largeur de l'emballage 1	132,000 cm
Longueur de l'emballage 1	38,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	49,000 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	114,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	132,000 cm
Poids de l'emballage 2	111,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**381 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**178 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**97 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**17 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**89 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**6**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Image of product in real life situation

