

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYPLA1573TG

## Thalassa PLA - Armoire polyester

### 1500x750x320 - IP65 - vitrée Ral 7035



#### Principales

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Thalassa                                                                                           |
| Nom du produit                | Thalassa PLA                                                                                       |
| Enclosure type                | Polyvalent                                                                                         |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe juxtaposable                                                                             |
| Version                       | PLA                                                                                                |
| Nominal height                | 1500 mm                                                                                            |
| Nominal width                 | 750 mm                                                                                             |
| Nominal depth                 | 320 mm                                                                                             |
| Installation du coffret       | Posé au sol                                                                                        |
| Composition de l'appareil     | 1 partie supérieure<br>1 partie inférieure<br>2 cloisons latérales<br>1 panneau arrière<br>1 porte |

#### Complémentaires

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de carter            | Partie supérieure fermée et partie inférieure fermée assemblées                             |
| Type de porte             | Transparent avant                                                                           |
| Nombre de portes          | 1 porte(s)                                                                                  |
| Ouverture de porte        | Réversible (120 °)                                                                          |
| Type de verrou            | Fermeture 4 points, double barre 5mm                                                        |
| Accessibilité             | Avant<br>Arrière                                                                            |
| Pièces amovibles          | Porte par charnières<br>Panneau arrière par l'élément de fixation                           |
| Matière                   | Polyester renforcé de fibres de verre                                                       |
| Couleur                   | Gris (RAL 7035)                                                                             |
| Normes                    | UL 508 A<br>CEI 62208                                                                       |
| Degré de protection NEMA  | NEMA 3R<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 13<br>NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 3S<br>NEMA 5<br>NEMA 2 |
| Certifications du produit | DNV Maritime<br>UL/CUL listed<br>Veritas                                                    |

#### Environnement

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Degré de protection IP           | IP65 se conformer à CEI 60529 (totalement fermées) |
| Tenue aux chocs IK               | IK08 se conformer à CEI 62262 (porte transparente) |
| Tenue au feu                     | 960 °C se conformer à CEI 62208                    |
| Température ambiante de stockage | -35...90 °C                                        |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg) | 41,893 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 156 cm    |
| Largeur de l'emballage 1  | 78 cm     |
| Longueur de l'emballage 1 | 38 cm     |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                    |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|