Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - Armoire polyester toit 1250x750x620 - IP44 Ral 7035

NSYPLAT1276G

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT PLA
Type de boîtier	Universel
Type de produit ou équipement	Enveloppe juxtaposable
Version	PLAT
Hauteur nominale	1250 mm
Largeur nominale	750 mm
Profondeur nominale	620 mm
Installation du coffret	Posé au sol
Composition de l'appareil	1 partie supérieure 1 partie inférieure 2 cloisons latérales 1 panneau arrière 1 porte 1 auvent

Complémentaires

Type de corps	Partie supérieure ouverte et partie inférieure fermée assemblées
Type de porte	Opaque façade
Nombre de portes	1 porte(s)
Sens d'ouverture de la porte	Réversible (120 °)
Type de verrou	4 points de fermeture, poignée avec insert à double barre 5 mm
Accessibilité pour l'exploitation	Arrière Avant Supérieur
Pièces amovibles	Porte par charnières Panneau arrière par l'élément de fixation Auvent par l'élément de fixation
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	CEI 62208
Certifications du produit	Veritas
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529 (avec auvent ventilé)

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse)
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 62208
Température ambiante pour le stockage	-35…90 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	65,000 cm
Largeur de l'emballage 1	78,000 cm
Longueur de l'emballage 1	126,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	47,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**366 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**171 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**93 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**16 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**86 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**6**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Image of product in real life situation