# Fiche technique du produit

Spécifications

## PanelSeT - Coffret polyester 747x536x300 - Porte transparente - IP66 Ral7035

NSYPLM75TG

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | PanelSeT |
| **Nom de l'appareil** | PLM |
| **Type de boîtier** | Universel |
| **Catégorie** | Enveloppe compacte |
| **Hauteur nominale** | 747 mm |
| **Largeur nominale** | 536 mm |
| **Profondeur nominale** | 300 mm |
| **Installation du coffret** | Mural |
| **Composition de l'appareil** | 1 corps<br>1 porte<br>2 serrure |
| **Type de porte** | Transparent |
| **Type de verrou** | Verrou double barre 3 mm |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Nombre de verrous** | 2 |
| **Description de la plaque de montage** | Sans plaque de montage |
| **Accessibilité pour l'exploitation** | Avant |
| **Pièces amovibles** | Porte par charnières |
| **Matière** | Corps : polyester renforcé de fibres de verre<br>Porte : en verre trempé |
| **Couleur** | Gris (RAL 7035) |
| **Normes** | NEMA classification 4X<br>NEMA classification 13<br>CEI 62208 |
| **Certifications du produit** | UL |
| **Classe d'isolation électrique** | Classe II |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| **Tenue au feu** | 960 °C se conformer à CEI 62208 |
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -40…80 °C |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 33,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 56,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 81,500 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 15,264 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAM |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 8 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 125,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 100,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 136,112 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **119 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **54 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **30 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **4 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **31 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé | **37 %** |
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |
| sans PVC | **Oui** |
| Sans silicone | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

Image of product in real life situation