# Fiche technique du produit

Spécifications

## PanelSeT PLS - Boite opaque polycarbonate 27x27x23 Ral 7035

NSYPLSC2727AG

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | PanelSeT |
| **Nom du produit** | PanelSeT PLS |
| **Nom de l'appareil** | PLS |
| **Type de boîtier** | Universel |
| **Catégorie** | Boites modulables isolantes |
| **Hauteur nominale** | 270 mm |
| **Largeur nominale** | 270 mm |
| **Profondeur nominale** | 230 mm |
| **Installation du coffret** | Mural |
| **Composition de l'appareil** | 1 capot : sur l'enveloppe<br>1 partie arrière : sur l'enveloppe<br>vis de fermeture |
| **Type de corps** | Corps monobloc |
| **Type de face avant** | Couvercle haut plein |
| **Type de verrou** | Vis à fente |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Pièces amovibles** | Capot vis de fermeture |
| **Matière** | Capot : polycarbonate<br>Arrière : polyester renforcé de fibres de verre |
| **Couleur** | Corps : gris (RAL 7035) |
| **Normes** | NEMA classification 13<br>CEI 62208<br>NEMA 4X |
| **Certifications du produit** | UL |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Classe d'isolation électrique** | Classe II |
| **Degré de protection IP** | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK09 se conformer à CEI 62262 |
| **Tenue au feu** | 960 °C se conformer à CEI 62208 |
| **Température ambiante pour le stockage** | -30…70 °C |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 29,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 28,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 18,500 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 1,920 kg |
| **Type d'emballage 2** | PAM |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 60 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 87,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 100,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 128,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **19 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **11 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **4 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Numéro SCIP | **A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8** |
| Directive UE RoHS | **Conforme Par Exemption** |
| Règlementation REACh | **Référence contenant des SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **4** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**