

# NSYPTDS3

## Spacial - kit de montage traversant pour variateur ATV process - taille 1 S3D



### Principales

|  |   |
|--|---|
| Gamme  | Spacial   |
| Type de produit ou équipement                    | Kit de montage encastré du variateur  |
| Accessory category                               | Accessoire de montage et de fixation  |
| Application spécifique du produit                | Process et Utilités   |
| Compatibilité de gamme                           | Altivar variateur de vitesse ATV630<br>Altivar variateur de vitesse ATV930<br>Spacial Enveloppes SF et SM: H:>=600 mm<br>W:>=300 mm<br>Spacial coffret S3D: H:>=600 mm W:>=300 mm   |
| Compatibility for Altivar Process 630-930, size: | 3   |
| Puissance moteur kW                              | 7,5 KW 220/240 V<br>11 KW 220/240 V<br>15 KW 380/480 V<br>18,5 KW 380/480 V<br>22 kW 380/480 V  |
| Emplacement de montage                           | Mode 1: arrière de l'armoire sur platine de montage<br>Mode 2: à l'intérieur armoire  |
| Composition du kit                               | 1 platine de montage avec brides et joint intégré, Acier avec traitement anticorrosion. Fixation avec vis et écrous<br>1 accessoires de fixation<br>1 gabarit de perçage<br>1 notice d'installation<br>1 profil de protection d'arête, plastique. |

### Complémentaires

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Charge permanente admissible | 14,3 kg  |
| Couleur                      | Gris (RAL 7035)  |
| Hauteur                      | 555 Mm externe:<br>503 mm découpe:   |
| Largeur                      | 295 Mm externe:<br>250 mm découpe:   |
| Profondeur                   | 22 mm séparation de coffret mural:   |
| Poids du produit             | 2,452 kg   |
| Services                     | Configuration de boitierarrière pré-percé aux dimensions requises<br>Installation d'origine (usine) kit de montage encastré du variateur sur coffret |

### Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |
|------------------------|-------------------------------|

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,442 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,480 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 3,110 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,650 dm |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|