

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT Accessoires - Kit de mont. travers. - pr var. ATV process - taille1

NSYPTDS3

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Type de produit ou équipement	Kit de montage encastré du variateur
Catégorie d'accessoire	Accessoire de montage et de fixation
Application spécifique du produit	Process et utilitaires
Compatibilité de gamme	Altivar variateur de vitesse ATV630 Altivar variateur de vitesse ATV930 PanelSeT enveloppes SF et SM: H:>=600 mm x W:>=300 mm PanelSeT coffret S3D: H:>=600 mm x W:>=300 mm
Compatibilité pour Altivar Process 630-930, taille :	3
Puissance moteur kW	7,5 kW 220/240 V 11 kW 220/240 V 15 kW 380/480 V 18,5 kW 380/480 V 22 kW 380/480 V
Emplacement de montage	Mode 1 : arrière de l'enveloppe sur platine de montage Mode 2 : à l'intérieur enveloppe
Composition du kit	1 x platine de montage avec brides et joint intégré, acier avec traitement anticorrosion. Fixation par vis et écrous 1 x accessoires de fixation 1 x gabarit de perçage 1 x notice d'installation 1 x profil de protection d'arête, plastique.

Complémentaires

Charge permanente admissible	14,3 kg
Couleur	Gris (RAL 7035)
Hauteur	Externe : 555 mm Découpe : 503 mm
Largeur	Externe : 295 mm Découpe : 250 mm
Profondeur	Séparation de coffret mural : 22 mm
Poids Net	2,452 kg
Services	Configuration de boîtierarrière pré-percé aux dimensions requises Installation d'origine (usine) kit de montage encastré du variateur sur coffret

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
------------------------	-------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	37,000 cm
Longueur de l'emballage 1	57,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,452 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	50,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	87,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui